


电机型号	LL	KB1	KB2	S	LR	TP	LK	KH	质量(kg)	连接器型号	动力侧 (含动力制动侧)	编码器侧
MS1H2-30C30□-***Z(-S4)	209.5(265.5)	136(139)	188.5(244.5)	28 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub> h6	63±1	M8X20	54	24 <sup>0</sup> <sub>0.2</sub>	10.73(13.2)	航插	MI-DTL-5015系列 3102E20-18P	MI-DTL-5015系列 3102E20-29P
MS1H2-40C30□-***Z(-S4)	252(308)	178.5(181.5)	231(287)	28 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub> h6	63±1	M8X20	54	24 <sup>0</sup> <sub>0.2</sub>	15.43(17.9)			
MS1H2-50C30□-***Z(-S4)	294.5(350.5)	221(224)	273.5(329.5)	28 <sup>0</sup> <sub>0.03</sub> h6	63±1	M8X20	54	24 <sup>0</sup> <sub>0.2</sub>	16.2(18.7)			

注：（）内为带保持制动器的伺服电机的值。

				电机外形尺寸图			0111****-ZP	
A01	新版本	/	20191115					
版本	更改	更改单号	日期					
设计	苏州汇川技术有限公司			/			投影标识	 汇川技术
校对				材料标准	/			
工艺				交货标准	/			
审核				重量	图纸尺寸	比例	第 1 页	
标准化				见附表	A1	1:1	产品	MS1H2系列130底座伺服电机
批准								